

Требования к конфигурации серверов процессинга SkySend

Рекомендуемая конфигурация:

Кластер серверов:

2 сервера данных (NDB): RAM: от 64 GB, HDD: Серверные 2 - 5 SAS/SSD, CPU: 1-2 Intel Xeon Gold
1 управляющий (MGM): RAM: от 8 GB, HDD: Серверные 2 SAS/SSD, CPU: 1 любой Intel Xeon с поддержкой AES-NI

Один сервер:

RAM: от 32 GB RAM, HDD: Серверные 2 - 5 SAS/SSD, CPU: 1-2 Intel Xeon Gold

Средняя конфигурация:

Кластер серверов:

2 сервера данных (NDB): RAM: от 32 GB, HDD: 2 - 5 SAS/SSD, CPU: 1-2 CPU: 1-2 любой Intel Xeon с поддержкой AES-NI.

1 управляющий (MGM): RAM: от 4 GB, HDD: 2 SAS/SSD, CPU: 1 любой Intel Xeon с поддержкой AES-NI

Один сервер:

RAM: от 16 GB, HDD: 2 - 5 SAS/SSD, CPU: 1-2 любой Intel Xeon с поддержкой AES-NI.

Минимальная конфигурация:

Кластер серверов:

2 сервера данных (NDB): RAM: от 16 GB, HDD: 2 - 5 SATA, CPU: 1 Intel/AMD с поддержкой AES-NI.

1 управляющий (MGM): RAM: от 2 GB, HDD: 2 SATA, CPU: 1 Intel/AMD с поддержкой AES-NI.

Один сервер:

RAM: от 8 GB, HDD: 2 - 5 SATA, CPU: 1 Intel/AMD с поддержкой AES-NI.